

DVOOSOVINSKA MEŠALICA SA LOPATICAMA



Karakteristike:

Dvoosovinske mešalice sa lopaticama su visoko-efikasne mešalice sa vremenom mešanja od 45-90 sekundi i homogenošću izmešanosti smeše od $CV < 5\%$. Pogodne su za mešanje materijala sa velikim razlikama u specifičnoj težini, kao i za mešanje smeša kod kojih je potrebno dodavanje velike količine tečnosti, ulja, vode, tečnih aminokiselina, i sl. Produženo mešanje ne dovodi do dekompozicije smeše.

Standardna verzija je predviđena za start bez opterećenja, a u ponudi je i opcija sa ojačanim osovinama i jačim motorom i reduktorom za start sa opterećenjem.

Kapaciteti (kg/šarža):

50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000

Primena:

U proizvodnji hrane za životinje, u prehrambenoj industriji, u industriji boja i lakova, u proizvodnji cementa

Model	Snaga (kW)	Zapremina (m ³)	Nivo punjenja	Kapacitet (kg/šar)	Napomena
SLHSJ0.06A	1.1	0.06	0.4~1.4	25	Kapacitet se zasniva na specifičnoj težini materijala od 0.5 t/m ³
SLHSJ0.1A	2.2	0.1	0.4~1.4	50	
SLHSJ0.2A	2.2	0.2	0.4~1.4	100	
SLHSJ0.35A	4	0.35	0.4~1.4	175	
SLHSJ0.5A	5.5/7.5	0.5	0.4~1.4	250	
SLHSJ1A	11/15	1	0.4~1.4	500	
SLHSJ2A	18.5/22	2	0.4~1.4	1000	
SLHSJ3A	22	3	0.4~1	1500	Kapacitet se zasniva na specifičnoj težini materijala od 0.6 t/m ³
SLHSJ4A	30/37	4	0.4~0.8	2000	
SLHSJ7A	45	7	0.4~0.8	3500	
SLHSJ8A	45	8	0.4~0.8	4000	
SLHSJ10A	55	10	0.4~0.8	5000	
SLHSJ12A	37*2	12	0.4~0.8	6000	